

COMO APLICAR CALCOMANIAS DRAW DECAL

- Nuestras calcomanias se dividen en tres tipos: **DIGITAL SILK (Seda Digital)**, **LASER** y **ALPS**. Algunos juegos de calcomanias contienen hasta dos tipos diferentes de estas, mientras que otros tienen solo un tipo. Todas nuestras calcomanias están impresas en papel de calcomanias de agua de la más alta calidad, y se aplican como cualquier otra calcomanía de su tipo.
- Las calcomanias **DIGITAL SILK**, son extremadamente durables y no se dañan o rayan fácilmente. Estas no requieren ser pre-cubiertas para su aplicación.
- Le recomendamos **AMPLIAMENTE** pre-cubrir las calcomanias impresas por **LASER** y/o **ALPS** antes de ser aplicadas, ya que el pre-cubrirlas evita que las calcomanias **ALPS** se dañen por rayaduras y evita que la tinta de las calcomanias **LASER** se desprenda de la misma. Le recomendamos como soluciones para pre-cubrir utilizar **FUTURE** o **MICROSCALE LIQUID DECAL FILM** aplicado con un cotonete o hisopo de algodón en una capa muy fina para proteger las calcomanias.
- Tenga mucho cuidado cuando aplique la calcomanía ya que esta es extremadamente delgada. **NO DESLICE ENSEGUIDA la calcomanía fuera de el papel base ya que esta se enrollara sobre si misma y quedara inservible.** En lugar de eso, sumerja la calcomanía en agua templada por unos 5 segundos, saquela de el agua y dejela reposar por 45 segundos, antes de intentar deslizar la calcomanía fuera de el papel base.
- Las calcomanias **ALPS** son más “suaves” que las calcomanias regulares de todos los modelos a escala tipo **MALLA DE SEDA (Silk-Screen)**. Mientras que las calcomanias **ALPS** soportan igual el manejo normal, se rayan fácilmente. Las calcomanias **LASER** no soportan mucho manejo y son menos flexibles, lo que resulta en que la tinta se separe de la calcomanía, sea muy cuidadoso y asegurese de no dañar sus calcomanias.
- Las calcomanias **DIGITAL SILK** son más durables y fuertes, pero no se doblan alrededor de superficies pronunciadas. Una solución fácil al problema es sumergir la calcomanía en agua caliente. Esto ablanda la tinta y permite que la calcomanía tome la forma de un timón de dirección o superficies disperejas.
- Cubrir de barniz transparente a su modelo después de aplicar estas calcomanias **ES OBLIGATORIO.** El barniz sellará las calcomanias y evitará que estas se deterioren y se dañen. **NO APLIQUE CON BROCHA O PINCEL** laca transparente sobre estas calcomanias, ya que esto las disolverá instantáneamente. Aplique laca transparente **SOLO CON AEROGRAFO** y en capas muy ligeras y con un atomizado muy fino. Otro método para barnizar las calcomanias es utilizar cera acrílica para pisos **FUTURE**. Si, así como lo escucha vealo ud. Mismo y todo lo que quiere saber sobre **FUTURE** incluyendo donde encontrarlo fuera de los Estados Unidos.
- Soluciones líquidas “Normales” para aplicar calcomanias pueden ser utilizadas con estas calcomanias. En este caso le recomiendo utilizar líquidos **MICRO SET y MICRO SOL** de la compañía **MICROSCALE**. Aplique con un pincel un poco de **MIRCO SET** directamente en el modelo antes de deslizar la calcomanía en su posición. Después de deslizar la calcomanía en su posición y secar el exceso de líquido, aplique una capa delgada de **MICRO SOL** (el solvente) para suavizar la calcomanía. Después de que esta capa este seca y este seguro que esta será la posición final de la calcomanía, aplique una segunda capa más gruesa de **MICRO SOL**. Para áreas muy difíciles en donde la calcomanía no se adhiera al modelo puede usted aplicar una capa muy delgada de **WALTHERS SOLVASET**; tenga cuidado ya que este es un solvente muy fuerte y hará “líquida” la calcomanía hasta que esta quede seca. **NO TOQUE LA CALOMANIA HASTA QUE ESTA ESTE COMPLETAMENTE SECA!!**

**Para resumir, aqui estan mis 10 pasos para aplicar calcomanias exitosamente
(Despues de remover todo el cabello de gato)**

1. Recorte la calcomania con tijeras, no con una navaja o un exacto. Nuestras calcomanias son delicadas y se rayan o se despedazan facilmente.
2. Moje o humedezca el area en el modelo **ANTES** de aplicar la calcomania. Utilize ya sea agua tibia o **MICRO SET** (el de la etiqueta azul).
3. Sumerja la calcomania en agua solo por 5 a 10 segundos, saquela del agua y dejela reposar en la mesa por un minuto. **NO PERMITA** que la calcomania se deslice fuera del el papel base.
4. Tome el papel base de la calcomania con pincillas, pongalo en posicion sobre el modelo y detenga la calcomania ya sea con su dedo humedo o un pincel suave humedo, entonces jale el papel base y deslice la calcomania delicadamente en su lugar sobre el modelo.
5. Ajuste la posicion de la calcomania con un pincel suave humedo y aplique mas agua o **MICRO SET** si se vuelve dificil mover la calcomania.
6. Una ves que la calcomania esta en posicion, dejela secar sola, **NO LA TOQUE NI LA MUEVA!!!** A menos que este colocada en la posicion incorrecta.
7. Despues que la calcomania este completamente seca y este seguro que esta en la posicion correcta, aplique el solvente de su eleccion, **MICRO SOL** o **SOLVASET**.
8. **ABSOLUTAMENTE Y POR NINGUN MOTIVO TOQUE LA CALCOMANIA HASTA QUE ESTA ESTE COMPLETAMENTE SECA!**, ya que la tinta por debajo queda humeda y esta se correra si la calcomania es movida, arruinando la misma.
9. Una ves que la calcomania esta seca, limpie cualquier residuo con un cotonete o hisopo remojado en agua mezclada con un detergente suave para vajillas.
10. Aplique el barniz de su eleccion para sellar la calcomania. **NO OLVIDE ESTE PASO!!!** Ya que es critico.